

# TOP LUX



IP55 ▲▲▲

Lampe rechargeable professionnelle, elle résiste à la pluie battante. Deux feux clignotants: ampoule princ. à IODE et un à incandescence. Dispositif automatique d'extinction de la lampe lors de la fin de charge des accumulateurs. Elle est particulièrement indiquée pour tout emploi militaire, nautique, de surveillance et de secours. Accessoires fournis: 4 écrans (rouge, vert, orange, neutre) suivant les Normes CIE 2.2 et baudrier. Sur demande un diffuseur de signalisation en résine acrylique orange avec cône aluminé.

- Degré de protection IP 55
- Double isolation
- Garniture en caoutchouc à cellules fermées
- Boîtier en matière plastique
- Recharge 220/230V - 50/60 Hz
- Temps de recharge: 24 h
- Température de fonctionnement: -10° C + 40° C
- Deux feux clignotants
- Fonctionnement en sécurité



MODELE	CODE	ACCUMULATEURS	CODE ACCUM.	AUTONOM.	AMPOULE	ABSOR.	POIDS KG.	EMBALLAGE
TOPLUX 5/5	41301	6V 4 Ah Pb	330029280	4 h/15 h	6V 5W IODE/6V-1,5W	10VA	2,000	1/8
TOPLUX 10/3	41304	6V 4 Ah Pb	330029280	2 h/15 h	6V 10W IODE/6V-1,5W	10VA	2,000	1/8
TOPLUX 10/NC	41208	6V 7 AhNi-Cd	329030830	4 h/20 h	6V 10W IODE/6V-1,5W	10VA	2,400	1/8



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.sncbrun.com](http://www.sncbrun.com)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10